

Единая система конструкторской документации**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗВЕЗДОЧЕК ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЦЕПЕЙ**

Unified system for design documentation.
Rules for preparing of working drawings
for plate-link chain wheels

**ГОСТ
2.421-75****Взамен
ГОСТ 2.421-70**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 17 апреля 1975 г. № 976 срок действия установлен

с 01.01.1976 г.до 01.01.1981 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения рабочих чертежей звездочек для пластинчатых цепей.
2. Рабочие чертежи звездочек для пластинчатых цепей должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов Единой системы конструкторской документации.
3. На чертеже звездочки, имеющей стандартизованный профиль зуба, следует помещать осевое сечение (или разрез) звездочки и таблицу параметров (черт. 1).
На изображении звездочки следует указывать:
ширину основания зуба звездочки;
ширину вершины зуба звездочки;
угол скоса зуба звездочки;
ширину венца звездочки (при необходимости);
диаметр венца звездочки (при необходимости);
диаметр наружный;
диаметр окружности впадин;
размеры, определяющие впадину зуба (при необходимости);
шероховатость рабочей поверхности зуба.
4. Таблицу параметров следует приводить в правом верхнем углу чертежа. Размеры граф и расположение таблицы приведены на черт. 1.
5. Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые отделяют друг от друга сплошной основной линией.



6. В первой части таблицы следует приводить обозначение сопрягаемой цепи.

7. Во второй части таблицы следует приводить данные звездочки.

Для звездочек тяговых цепей:

число зубьев z ;

величину смещения центров дуг впадин e ;

радиус впадин зубьев r ;

радиус закругления головки зуба r_1 ;

высоту прямолинейной поверхности зуба h ;

угол впадины (при необходимости) β ;

профиль зуба со ссылкой на соответствующий стандарт.

Для звездочек грузовых цепей:

число зубьев z ;

диаметр вспомогательной окружности D_R ;

радиус впадин зубьев r ;


радиус головки зуба R ;

профиль зуба со ссылкой на соответствующий стандарт.

8. В третьей части таблицы следует указывать справочные данные:

диаметр делительной окружности d_d .

9. При выполнении чертежа блока звездочек следует помещать одну таблицу с указанием всех необходимых данных для каждого



20		
	Цепь...	
	Число зубьев	z
7 min	Величина смещения центров дуг впадин	e
	Радиус впадин зубьев	r
	Радиус закругления головки зуба	r_1
	Высота прямолинейной поверхности зуба	h
	Угол впадины	β
	Профиль зуба	
	Степень точности	1 по ГОСТ 592-75
	Диаметр делительной окружности	d_d
	10	35
	110	

Черт. 1

венца звездочек. Венцы обозначают прописными буквами русского алфавита.

10. В неиспользованных графах таблицы ставят прочерки.


11. На чертеже звездочки, имеющей профиль, частично отличающийся от стандартизованного, кроме данных, указанных в пп. 3—8, следует помещать изображение профиля зуба (черт. 2).

На изображении профиля:

указывают диаметр (диаметры) окружности, ограничивающей стандартизованную часть профиля;

наносят все необходимые размеры для изготовления нестандартной части профиля или оговаривают эту часть профиля в технических требованиях чертежа;

стандартизованную часть профиля выделяют штрих-пунктирной утолщенной линией.



Черт. 2

12. Чертеж звездочки, имеющей нестандартизованный профиль, выполняют по общим правилам Единой системы конструкторской документации.